

HOMOLOGACIÓN	EURO 5+
MOTOR	Bicilíndrico desfasado 270°, 4T DOHC, 8 válvulas con eje de equilibrado
DIÁMETRO X CARRERA	76 x 64 mm
CILINDRADA	581 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	11,5:1
POTENCIA MÁXIMA	46 kW (62,5 CV) a 8.500 rpm / 35 kW (47 CV) a 7.750 rpm
PAR MÁXIMO	56,5 Nm a 6.250 rpm / 54,5 Nm a 6.000 rpm
REFRIGERACIÓN	Líquida
LUBRICACIÓN	Cárter húmedo
ALIMENTACIÓN	Inyección electrónica de combustible. Bosch MSE6.0
ENCENDIDO	Electrónico. Bosch MSE6.0
ARRANQUE	Eléctrico
EMBRAGUE	Multidisco en baño de aceite con sistema anti-rebote
CAJA DE CAMBIOS	Manual de 6 velocidades
TRANSMISIÓN FINAL	Cadena
MODOS DE CONDUCCIÓN	2: ECO y SPORT
CONTROL DE TRACCIÓN (TCS)	Sí. Desconectable
CHASIS	Doble viga en acero de alta resistencia
ÁNGULO DE DIRECCIÓN	26°
AVANCE	108 mm
BASCULANTE	Doble brazo en aleación de aluminio
MANILLAR	816 mm de ancho. Aleación de aluminio
ESTRIBERAS	Aleación de aluminio
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla invertida multirregulable Kayaba. Ø 43 mm. Recorrido: 185 mm
SUSPENSIÓN TRASERA	Monoamortiguador tipo piggyback multiregulable Kayaba con bieletas. Recorrido: 237 mm
FRENO DELANTERO	Doble disco ondulado flotante Ø 298 mm con pinzas radiales Taisko de cuatro pistones
FRENO TRASERO	Disco ondulado Ø 240 mm con pinza flotante Taisko de simple pistón
SISTEMA ABS	SAFE SF11 de doble canal desconectable. 3 modos: ABS en ambas ruedas, solo en rueda delantera o en ninguna rueda
NEUMÁTICO DELANTERO	110/80-R19 M/C 59H M+S — Pirelli Scorpion Rally STR. Sistema TPMS
NEUMÁTICO TRASERO	150/70-R17 M/C 69V M+S - Pirelli Scorpion Rally STR. Sistema TPMS de control de presión y temperatura

*Los datos técnicos, características y colores de los modelos incluidos son válidos salvo error tipográfico y pueden variar sin previo aviso. KOVE se reserva el derecho de introducir cambios para mejorar sus productos.

KOVE 625X PRO



LLANTA DELANTERA	Aluminio con radios tubeless MT 2,5" x 19
LLANTA TRASERA	Aluminio con radios tubeless MT 4,25" x 17
AYUDAS A LA CONDUCCIÓN	Sistema ADAS: Aviso de vehículo en ángulo muerto (BSD), Aviso de peligro de cambio de carril (LCA) y Aviso de aproximación de vehículos (RCW)
SISTEMA MANOS LIBRES	Smart Key con mando remoto y bloqueo eléctrico de dirección
CUADRO DE INSTRUMENTOS	TFT 6,75" multifunción con conectividad mirroring (App Kove) y orientable manualmente 20°
ILUMINACIÓN	Full LED. DRL delantero y luces antiniebla
DIMENSIONES (L X AN X AL)	2.260 x 935 x 1.339 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1.495 mm
DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO	252 mm
ALTURA DE ASIENTO	820 mm
PESO EN ORDEN DE MARCHA	221 kg
PESO EN VACÍO	200 kg
DEPÓSITO DE GASOLINA	21 L
COLORES DISPONIBLES	Blanco, Negro y Azul
CABALLETES	Central y lateral
EQUIPAMIENTO	Paramanos, manetas regulables, retrovisores con BSD, puños calefactables (3 niveles), asiento calefactable (3 niveles), parabrisas ajustable manualmente, barra fijación accesorios, defensas laterales, cubre cárter de aluminio, parrilla portabultos, guantera en depósito, iluminación automática/manual, encendido de bienvenida (proyección logo 625X), luces antiniebla, luces de emergencia, toma USB + USB-C delantera (5V), toma USB bajo asiento (5V), toma 12V-10A delantera (120W), conector EC5 arranque de emergencia, indicador de cambio de velocidad ajustable. Sistemas: Smart Key, ABS, TCS, TPMS, ADAS.

*Los datos técnicos, características y colores de los modelos incluidos son válidos salvo error tipográfico y pueden variar sin previo aviso. KOVE se reserva el derecho de introducir cambios para mejorar sus productos.

ALTA CALIDAD / EXCELENTES PRESTACIONES